

Colomplast Fibra al Uso



DESCRIPCIÓN

Masilla impermeabilizante al agua reforzada con fibra de vidrio. Producto con alta elasticidad, impermeable, no merma, fácil aplicabilidad, no cuartea.



USOS

Masilla ideal para reparación de grietas y fisuras, sellado de juntas o relleno de agujeros, tanto en interior como en exterior. Aplicable sobre soportes de ladrillo, cemento, yeso, etc.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SOPORTES NUEVOS

Comprobar la idoneidad del producto sobre el soporte (No emplear sobre fondos de madera, pintura o yeso).

Esperar hasta el secado total del soporte (28 días).

Eliminar mediante lijado o chorro abrasivo las posibles eflorescencias.

Neutralizar las superficies alcalinas.

Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Limpiar de productos extraños y residuos mal adheridos o en mal estado.

Comprobar la adherencia y tratar como sobre fondos nuevos, dejándola limpia y seca. Se aconseja el empleo de un fijador adecuado.

Abrir posibles grietas o fisuras hasta fondo saneado, eliminar el polvo producido mediante cepillo o brocha.

En superficies excesivamente deleznable fijar con un fijador adecuado antes de masillar.



APLICACIÓN

Aplicar con espátula, paleta o llana, limpias y sin restos de óxido.

La limpieza de los materiales se realizará con agua.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Repintar transcurrido el tiempo de secado, dado que este depende de factores atmosféricos como humedad y temperatura. La no obturación de la lija nos indicará que el producto está listo para proceder.



CONSERVACIÓN

Mantener la masilla en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 5°C y por debajo de 40°C.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimiento	En función del uso
Peso específico	1,38 ± 0,10 gr./cc.
Sólidos en volumen	53,00 ± 1,00 %

Colomplast Fibra al Uso

Sólidos en peso	67,00 ± 1,00 %
Secado	Al tacto 4-8 horas
Repintado	24 horas
Acabado	Mate



SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado.

Para más información consultar la ficha de seguridad.



PRESENTACIÓN

Envases de plástico de 1 kg.



COLORES

Blanco