

Colomplast Renovación



DESCRIPCIÓN

Masilla en polvo para alisar sin merma superficies texturadas. Excelente adherencia fresco sobre fresco.



USOS

Masilla para alisar superficies texturadas. Ancla sobre pinturas plásticas, secado rápido, ideal para el alisado de gotelé, rugosos, picados, etc.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO

Limpiar de productos extraños y residuos mal adheridos o en mal estado.

La superficie debe estar limpia y seca.



APLICACIÓN

Aplicar con espátula, paleta o llana, limpias y sin restos de óxido.

Relación de mezcla: 400-500 ml de agua/kg. de masilla. Añadir el agua lentamente a la masilla batiéndolo bien hasta formar una pasta homogénea.

Utilizar para dilución agua limpia y descontaminada.

La dilución y limpieza de los materiales se realizará con agua.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

Repintar transcurrido el tiempo de secado, dado que este depende de factores atmosféricos como humedad y temperatura. La no obturación de la lija nos indicará que el producto está listo para proceder.

Se recomiendan grosores máximos por mano entre 3-5 mm, es posible alcanzar hasta grosores de 15 mm.



CONSERVACIÓN

Mantener la masilla en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 5°C y por debajo de 40°C.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimiento	En función del uso
Peso específico	1,60 ± 0,10 gr./cc.
Sólidos en volumen	100%
Sólidos en peso	100%
Secado	Al tacto 1-2 horas, para lijado 6-8 horas.
Repintado	12 horas
Acabado	Mate
Vida de la mezcla	Mezclado con agua 3-4 horas

Colomplast Renovación



SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado.

Para más información consultar la ficha de seguridad.



PRESENTACIÓN

En bolsas de plástico dentro de caja de carton de 1 kg., en envase de plástico de 5 kg. y en sacos de 20 kg.



COLORES

Blanco