

Matizante Universal



DESCRIPCIÓN

Disolución de agentes matizantes, ceras y sílices en medio disolvente exento de resina para poder ser usado sobre todo tipo de pinturas al disolvente.



USOS

Pasta matizante universal para reducir el brillo en todo tipo de pinturas al disolvente. No contiene ningún tipo de resina. Es adecuada para matizar todo tipo de acabados sintéticos, como esmaltes, barnices, lacas, acabados nitrocelulósicos, uretanados, epoxídicos, poliuretanos, alquídicos, etc.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE

En la preparación de las superficie se tendrán en cuenta las indicaciones principales del producto que queremos matizar.



APLICACIÓN

Mezclar el producto que se va a matizar con la pasta matizante hasta conseguir una completa homogeneización sin grumos. La proporción de matizante puede ser diferente dependiendo del producto final.

A modo de referencia:

Esmalte de 4L sin matizante: Brillo a 60° entre 85-95% (brillo).

Esmalte de 4L con un envase de 375 ml de matizante: Brillo a 60° entre 45-55% (satinado).

Esmalte de 4L con un envase de 750 ml de matizante: Brillo a 60° entre 15-25% (mate).

A pesar de no contener resinas resinas, una dosis excesiva puede alterar las propiedades del producto final.



CONSERVACIÓN

Mantener la disolución en su envase original bien cerrado y alejado del sol, en lugares por encima de 5°C y por debajo de 40°C.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad 35-45 " Copa Ford nº 4 a 20 °C

Peso específico 0,95 ± 0,10 gr./cc.

Sólidos en volumen 22,30 ± 1,00%

Sólidos en peso 28,54 ± 1,00%



SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado.

Para más información consultar la ficha de seguridad.

Matizante Universal



PRESENTACIÓN

En envases metálicos de 375 ml. y 750 ml.