

Tintes Lys al Agua



DESCRIPCIÓN

Pastas pigmentarias al agua a base de pigmentos de alta calidad, gran poder de tinción y resistencia a la intemperie según colores*.



USOS

Tintes concentrados diseñados para teñir todo tipo de pinturas al agua como plásticos, temples, colas, rugosos, cal, etc. Ideal para la obtención de tonos pastel o intermedios. De uso interior o exterior según color.



APLICACIÓN

Se incorporan fácilmente por agitación.

Dosificación máxima 5%. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad.

Homogeneizar el producto mediante agitación e incorporarlo lentamente a ser posible con agitación mecánica.



CONSERVACIÓN

Mantener el tinte en su envase original bien cerrado y en lugares por encima de 5°C y por debajo de 40°C.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Viscosidad 100-150 p (brookfield, 20 rpm) según colores

Peso específico 1,00 -1,35 gr./cc. según colores

Sólidos en volumen 10-45% según colores

Sólidos en peso 10-35% según colores



SEGURIDAD E HIGIENE

Mantener fuera del alcance de los niños.

Depositar el envase vacío y los residuos en un centro autorizado.

Para más información consultar la ficha de seguridad.



PRESENTACIÓN

En envases de plástico de 60 ml, 250 ml y 1l.



COLORES

10 colores según carta. Carta TINTES. Los marcados con * tienen solidez a la intemperie.

Amarillo: Pigment yellow 74

Ocre: Pigment yellow 42*

Pardo: Pigment brown 6*

Naranja: Pigment orange 5

Rojo óxido: Pigment red 101*

Rojo: Pigment red 112

Violeta: Pigment violet 23

Azul: Pigment blue 15:3

Verde: Pigment green 7

Negro: Pigment black 7*